

elna

エ力ムヒ

elna 5300 電腦式縫紉機



電腦式縫衣機

縫紉機驅動馬達為DC馬達

模樣顯示維LCD窗顯示

最高回轉速度：腳控820spm

最低回轉速度：90spm

7枚送布齒

50個花樣數(含3種金眼縫)

速度調節鈕

上下停止切換按鍵

上下停止記憶

鎖縫機能

內梭的種類	水平全回轉內梭
面板構造	關閉式
把手	沉下式把手
縫紉機的外形尺寸	W404 H296 D180mm
頭部重量	7.6KG
驅動形態	腳控(腳踏板式)
縫紉機驅動馬達	DC馬達
最高回轉速度	820spm
最低回轉速度	90spm
模樣選擇	按鍵式選擇(4個按鈕)
模樣表示	LCD窗顯示
單見板 花樣表示版	表視窗上表示
張力調整器	滾輪式張力調整器
送布齒	7枚送布齒
送布齒升降裝置	簡易式調節桿
押布壓調節	面板內



50個花樣數
(含3種金眼縫) 自動穿線器 方便的巧臂設計



elna5300型

縫衣機種類	電腦式縫衣機	最大振幅量	7mm
釜的種類	水平全回轉釜	最大送布量	5mm
面板構造	開閉式	SS送布調節鈕	○
把手	沉下式把手	速度調節鈕	○
縫紉機的外形尺寸	W404xH296xD180mm	上下停止切換按鍵	○
頭部重量	7.6KG	上下停止記憶	○
驅動形態	腳控	鎖縫機能	○
縫紉機驅動馬達	DC馬達	返縫機能	○
最高回轉速度	腳控820spm	透明蓋板	○
模樣選擇	按鍵式選擇	硬式防塵蓋	○
模樣表示	LCD窗顯示	燈炮類型	一般
糸調子	滾輪式自動糸調子	電壓系統	120V
送布齒	7枚送布齒	巧臂裝置	○
送布齒昇降裝置	簡易式調節桿		
押布壓調節(段階數)	調節桿式		
押布壓調節位置	面板內		
自動穿線器	下壓式		
面板式樣及切線器	開閉式		
自動鎖針模樣	○		
自動返縫模樣	○		
模樣數	50個(含3種釦眼縫)		



elna 5300精緻配件組

